

CAT 3516C Tier 4 Final

<https://www.zepelin-powersystems.com/de/de/>



Minimale Nennleistung	1650 ekW
Maximale Nennleistung	2500 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff	EPA-zertifiziert (USA)
Spannung	480 bis 13800 Volt
Frequenz	60 Hz
Geschwindigkeit	1800/min
Arbeitszyklus	Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom
Motormodell	3516C HD, ATAAC, V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung	170 mm
Hub	215 mm
Hubraum	4.764,73 l
Verdichtungsverhältnis	14,7:1
Ansaugsystem	TA
Kraftstoffsystem	Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung
Regler	ADEM™A4
Länge – Minimal	6.796,6 mm
Länge – Maximal	7.037,5 mm
Breite – Minimal	2.378,7 mm
Breite – Maximal	2.569 mm
Höhe – Minimal	2.964,8 mm
Höhe – Maximal	3.019 mm
Trockengewicht – Stromaggregat (minimal)	16,874 kg
Trockengewicht – Stromaggregat (maximal)	18,27 kg
Maximale Leistung	2.500 kVA
Minimale Leistung	1.650 kVA
Nenn Drehzahl	1800/min



CAT 3516C Tier 4 Final

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

CAT 3516C Tier 4 Final

