

CAT C13 (50 Hz) China Non Road

<https://www.zepelin-powersystems.com/de/de/>



Minimale Nennleistung	350 kVA
Maximale Nennleistung	450 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff	Niedriger Kraftstoffverbrauch, R96/EU IIIa
Spannung	380 bis 415 V
Frequenz	50 Hz
Geschwindigkeit	1500/min
Arbeitszyklus	Notstrom, Hauptstrom
Motormodell	C13 ATAAC, I-6, wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor
Bohrung	130 mm
Hub	157 mm
Hubraum	12,5 l
Verdichtungsverhältnis	16,3:1
Ansaugsystem	Luftgekühlter Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem	MEUI
Regler	Adem™ A4
Länge – Maximal	4.743 mm
Breite – Maximal	2.014 mm
Höhe – Maximal	2.133 mm
Maximale Leistung	450 kVA
Minimale Leistung	350 kVA
Nenn Drehzahl	1500/min

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

CAT C13 (50 Hz) China Non Road

