

CAT C15 (50 Hz), nur indischer Markt

<https://www.zepelin-powersystems.com/de/de/>



Minimale Nennleistung	500 kVA
Maximale Nennleistung	500 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff	Indien Central Pollution Control Board (CPCB)/Ministry of Environment & Forests (MoEF)
Spannung	415 V
Frequenz	50 Hz
Geschwindigkeit	1500/min
Arbeitszyklus	Notstrom, Hauptstrom
Motormodell	C15 ATAAC, I-6, wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor
Bohrung	137,2 mm
Hub	171,4 mm
Hubraum	15,2 l
Verdichtungsverhältnis	17:01
Ansaugsystem	Luftgekühlter Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem	MEUI
Regler	Adem™ A4
Länge – Maximal	3.830 mm
Breite – Maximal	1.481 mm
Höhe – Maximal	2.193 mm
Maximale Leistung	500 kVA
Minimale Leistung	500 kVA
Nenn Drehzahl	1500/min

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

CAT C15 (50 Hz), nur indischer Markt

