

CAT C18 (50 Hz), nur indischer Markt

<https://www.zepelin-powersystems.com/de/de/>



Minimale Nennleistung	600 kVA
Maximale Nennleistung	600 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff	Indien Central Pollution Control Board (CPCB)/Ministry of Environment & Forests (MoEF)
Spannung	415 V
Frequenz	50 Hz
Geschwindigkeit	1500/min
Arbeitszyklus	Notstrom, Hauptstrom
Motormodell	C18 ATAAC, I-6, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung	145 mm
Hub	183 mm
Hubraum	18,13 l
Verdichtungsverhältnis	18:01
Ansaugsystem	Luftgekühlter Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem	MEUI
Regler	Adem™ A4
Länge – Maximal	5.550 mm
Breite – Maximal	2.056 mm
Höhe – Maximal	2.737 mm
Maximale Leistung	600 kVA
Minimale Leistung	600 kVA
Nenn Drehzahl	1500/min

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

CAT C18 (50 Hz), nur indischer Markt

