

CAT Cat®-Bordstromaggregat C4.4

https://www.zeppelin-powersystems.com/de/de/



Minimale Nennleistung36,0 ekW (45 kVA)Maximale Nennleistung99,0 ekW (123 kVA)Frequenz50 Hz oder 60 Hz

Geschwindigkeit 1500/min oder 1800/min

Motormodell Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor

Ansaugsystem NA, T, TA
Bohrung 105 mm
Hub 127 mm
Hubraum 4,4 I

Regler Elektronisch

Strategie für Emissionen und Kraftstoff EPA Tier 2 (60 Hz), EU-Richtlinie 97/68 EG Stufe II (50 Hz)

 Länge
 1.750 mm

 Breite
 1.215 mm

 Höhe
 1.000 mm

Gewicht 805 kg (1775 lb) - 1015 kg (2338 lb)

Erregung Gurch Hilfswicklung, um 10 Sekunden lang einen

Kurzschlussstrom von 300 % liefern zu können

Teilung 2/3

Anzahl Leitungen 12 Leiter wiederanschließbar

Isolierung Klasse H

Schutzart IP23 Wasserschutz (IP44 für bestimmte Modelle verfügbar, bitte

wenden Sie sich an Ihren Händler)

Spannungsregler Halbleiter-Spannungsregler mit integriertem

Spannungseinstellungspotentiometer

Maximale Leistung 123 kVA Minimale Leistung 45 kVA

Nenndrehzahl 1500/min oder 1800/min

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.