

CAT Cat®-Bordstromaggregat C4.4

<https://www.zepelin-powersystems.com/de/de/>



Minimale Nennleistung	36,0 ekW (45 kVA)
Maximale Nennleistung	99,0 ekW (123 kVA)
Frequenz	50 Hz oder 60 Hz
Geschwindigkeit	1500/min oder 1800/min
Motormodell	Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Ansaugsystem	NA, T, TA
Bohrung	105 mm
Hub	127 mm
Hubraum	4,4 l
Regler	Elektronisch
Strategie für Emissionen und Kraftstoff	EPA Tier 2 (60 Hz), EU-Richtlinie 97/68 EG Stufe II (50 Hz)
Länge	1.750 mm
Breite	1.215 mm
Höhe	1.000 mm
Gewicht	805 kg (1775 lb) - 1015 kg (2338 lb)
Erregung	Fremderregung durch Hilfswicklung, um 10 Sekunden lang einen Kurzschlussstrom von 300 % liefern zu können
Teilung	2/3
Anzahl Leitungen	12 Leiter wiederanschließbar
Isolierung	Klasse H
Schutzart	IP23 Wasserschutz (IP44 für bestimmte Modelle verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihren Händler)
Spannungsregler	Halbleiter-Spannungsregler mit integriertem Spannungseinstellungspotentiometer
Maximale Leistung	123 kVA
Minimale Leistung	45 kVA
Nenn Drehzahl	1500/min oder 1800/min

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.