

## CAT Cat®-Industriedieselmotor C2.8

<https://www.zepelin-powersystems.com/de/de/>



Maximale Leistung	55 kW
Nenn Drehzahl	2200 – 2500/min
Minimale Leistung	55 kW
Emissionen	US-Emissionsnormen EPA Tier 3 für Nichtstraßenfahrzeuge (aktuell nicht EPA-zertifiziert) EU-Emissionsnormen der Stufe IIIA für Nichtstraßenfahrzeuge (nicht aktuell für die EU)
Konfiguration des Motors	Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Verdichtungsverhältnis	17.0:1
Ansaugsystem	Mit Turboaufladung (T) oder mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA)
Verbrennungsverfahren	Direkteinspritzung
Drehung auf Schwungradseite	Entgegen dem Uhrzeigersinn

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.