

CAT CX31-P600-Getriebe für Bohrlochbehandlung

<https://www.zeppelin-powersystems.com/de/de/>



Bruttoleistungsaufnahme	447 kW
Maximales Bruttoeingangsdrehmoment	2.746 Nm
Nenneingangsdrehzahl	2.100 1/min
Maximales Drehmoment der Turbine	3.525 Nm
Mindesteingangsdrehzahl	2.500 1/min
Nennleistung des Retarders	399 kW
Nenn Drehzahl des Retarders	2.400 1/min
Elektrik	12 V
Getriebetyp	Planetengetriebe mit geradzahnten Stirnrädern
Gänge	6F/1R
1-F-Übersetzungsverhältnis	4,40
2-F-Übersetzungsverhältnis	2,33
3-F-Übersetzungsverhältnis	1,53
4-F-Übersetzungsverhältnis	1,00
5-F-Übersetzungsverhältnis	0,72
6-F-Übersetzungsverhältnis	0,61
1-R-Übersetzungsverhältnis	-3,97
Gesamtübersetzungsverhältnis	7/21

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.