

## CAT Diesel-Stromaggregat C15 ACERT Tier 4i für Ölbohranlagen

<https://www.zepelin-powersystems.com/de/de/>



Maximale Nennleistung	450 ekW (562 kVA)
Minimale Nennleistung	450 ekW (562 kVA)
Strategie für Emissionen und Kraftstoff	EPA Tier 4 Interim (USA)
Ansaugsystem	Mit Turboaufladung/Ladeluftkühlung
Abgaskrümmertyp	trocken
Bohrung	137,2 mm
Hub	171,4 mm
Hubraum	15,2 l
Motorsteuerung und Schutz	ADEM A4
Stromaggregatsteuerung	EMCP 4.2
Generator	SR4B
Kraftstoffsystem	MEUI
Frequenz – Drehzahl	60 Hz (1800/min)
Kraftstoff	Diesel
Länge	3.505 mm
Breite	1.524 mm
Höhe	2.108 mm
Gewicht	4.726 t (US)
Maximale Leistung	562 kVA
Minimale Leistung	562 kVA
Nenn Drehzahl	1500/min

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.