

CAT Diesel-Stromaggregat C18 ACERT Tier 2 für Ölbohranlagen

<https://www.zepelin-powersystems.com/de/de/>



Maximale Nennleistung	545 ekW (680 kVA)
Minimale Nennleistung	440 ekW (550 kVA)
Strategie für Emissionen und Kraftstoff	EPA Tier 2 (USA), Stufe II (EU)
Ansaugsystem	Turbolader, luftgekühlter Ladeluftkühler
Abgaskrümmertyp	trocken
Bohrung	145 mm
Hub	183 mm
Hubraum	18,1 l
Motorsteuerung und Schutz	ADEM A4
Stromaggregatsteuerung	EMCP 3,1
Generator	SR4B
Kraftstoffsystem	MEUI
Frequenz – Drehzahl	50/60 Hz (1500/1800/min)
Kraftstoff	Diesel
Länge	3.632 mm
Breite	1.524 mm
Höhe	2.115 mm
Gewicht	5.033 t (US)
Maximale Leistung	680 kVA
Minimale Leistung	550 kVA
Nenn Drehzahl	1500/1800/min

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.