

## CAT Diesel-Stromaggregat C27 ACERT Tier 4i für Ölbohranlagen

<https://www.zepelin-powersystems.com/de/de/>



Maximale Nennleistung	725 ekW (907 – 1035 kVA)
Minimale Nennleistung	725 ekW (907 – 1035 kVA)
Strategie für Emissionen und Kraftstoff	EPA Tier 2 (USA), EPA Tier 4 Interim (USA)
Ansaugsystem	Mit Turboaufladung/Ladeluftkühlung
Abgaskrümmertyp	trocken
Bohrung	137,2 mm
Hub	152,4 mm
Hubraum	27 l
Motorsteuerung und Schutz	ADEM A4
Stromaggregatsteuerung	EMCP 4.2
Generator	SR4B
Kraftstoffsystem	MEUI
Frequenz – Drehzahl	60 Hz (1800/min)
Kraftstoff	Diesel
Länge	4.725 mm
Breite	1.950 mm
Höhe	2.180 mm
Gewicht	9.072 t (US)
Maximale Leistung	1.035 kVA
Minimale Leistung	907 kVA
Nenn Drehzahl	1800/min

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.