

## CAT Diesel-Stromaggregat C32 ACERT Tier 2 für Ölbohranlagen

<https://www.zepelin-powersystems.com/de/de/>



Maximale Nennleistung	800 ekW (1000 kVA)
Minimale Nennleistung	910 ekW (1300 kVA)
Strategie für Emissionen und Kraftstoff	EPA Tier 2 (USA)
Ansaugsystem	mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung
Abgaskrümmertyp	trocken
Bohrung	145 mm
Hub	162 mm
Hubraum	32,1 l
Motorsteuerung und Schutz	ADEM A4
Stromaggregatsteuerung	EMCP 3,1
Generator	SR4B
Kraftstoffsystem	MEUI
Frequenz – Drehzahl	50/60 Hz (1500/1800/min)
Kraftstoff	Diesel
Länge	5.228 mm
Breite	1.905 mm
Höhe	2.180 mm
Gewicht	9.299 t (US)
Maximale Leistung	1.300 kVA
Minimale Leistung	1.000 kVA
Nenn Drehzahl	1500/1800/min

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.