

CAT Dieselstromaggregat 3512B

<https://www.zepelin-powersystems.com/de/de/>



Minimale Nennleistung	1230 ekW
Maximale Nennleistung	1500 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff	Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen
Spannung	380 bis 13800 V
Frequenz	60 Hz
Geschwindigkeit	1800/min
Arbeitszyklus	Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom
Motormodell	3512B TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung	170 mm
Hub	190 mm
Hubraum	58,56 l
Verdichtungsverhältnis	14,0:1 Standard 15,5:1 HD
Ansaugsystem	TA
Kraftstoffsystem	Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung
Regler	Adem™3
Länge – Maximal	5.637,5 mm
Breite – Maximal	2.286 mm
Höhe – Maximal	2.367,2 mm
Trockengewicht – Stromaggregat (minimal)	25,09 kg
Trockengewicht – Stromaggregat (maximal)	11,38 kg
Maximale Leistung	1.500 kVA
Minimale Leistung	1.230 kVA
Nenn Drehzahl	1800/min

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

CAT Dieselstromaggregat 3512B

