

## CAT Motor CG137-8 für Gasverdichtung



<https://www.zepelin-powersystems.com/de/de/>

Minimale Nennleistung	298 ekW
Maximale Nennleistung	298 ekW
Emissionen	Kann die NSPS-Anforderungen erfüllen
Hubraum	18 l
Verdichtungsverhältnis	10,25:1
Ansaugsystem	mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung
Drehung auf Schwungradseite	Entgegen dem Uhrzeigersinn
Schwungrad und Schwungradgehäuse	SAE Nr. 0
Schwungradzähne	136
Gewicht (trocken)	2.835 kg
Ölwechselintervall	750 h
Zündung, Schutz	Elektronisches ADEM A4
Steuerung für	Elektronisches ADEM A4
Kraftstoff-Luft-Gemischregler	
Hub	152 mm
Bohrung	137 mm
Kühlsystem	55 l
Schmierölsystem – Auffüllen	148 l
Maximale Leistung	298 kW
Minimale Leistung	298 kW
Emissionen	Kann die NSPS-Anforderungen erfüllen

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.