

CAT Stromaggregat 3412C

<https://www.zepelin-powersystems.com/de/de/>



Minimale Nennleistung	635 ekW
Maximale Nennleistung	800 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff	Niedriger Kraftstoffverbrauch
Spannung	220 bis 480 V
Frequenz	60 Hz
Geschwindigkeit	1800/min
Arbeitszyklus	Notstrom, Hauptstrom
Motormodell	3412C TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung	137,2 mm
Hub	152,4 mm
Hubraum	27,02 l
Verdichtungsverhältnis	13:00:01
Ansaugsystem	TA
Kraftstoffsystem	Pumpe und Leitungen
Regler	ADEM™ A5
Länge – Maximal	4.125 mm
Breite – Maximal	1.989 mm
Höhe – Maximal	1.906 mm
Trockengewicht – Stromaggregat (minimal)	12,7 kg
Trockengewicht – Stromaggregat (maximal)	6.021 kg
Maximale Leistung	800 kVA
Minimale Leistung	635 kVA
Nenn Drehzahl	1800/min

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

CAT Stromaggregat 3412C

