

CAT Stromaggregat C13

<https://www.zepelin-powersystems.com/de/de/>



Minimale Nennleistung	320 ekW
Maximale Nennleistung	400 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff	EPA-Zertifizierung für stationären Notstrom.
Spannung	208 bis 600 V
Frequenz	60 Hz
Geschwindigkeit	1800/min
Arbeitszyklus	Notstrom, Hauptstrom
Motormodell	C13 ACERT-Sechszylinder-Viertakt-Reihendiesel
Bohrung	130 mm
Hub	157 mm
Hubraum	12,5 l
Verdichtungsverhältnis	16,3:1
Ansaugsystem	Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem	MEUI
Regler	Adem™ A4
Länge – Maximal	4.743 mm
Breite – Maximal	2.014 mm
Höhe – Maximal	2.133 mm
Maximale Leistung	400 kVA
Minimale Leistung	320 kVA
Nenn Drehzahl	1800/min

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

CAT Stromaggregat C13

