

CAT Stromaggregat C15

<https://www.zepelin-powersystems.com/de/de/>



Minimale Nennleistung	320 ekW
Maximale Nennleistung	500 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff	Niedriger Kraftstoffverbrauch, Tier 2, Tier 3, Stufe IIIA (EU)
Spannung	208 bis 600 V
Frequenz	60 Hz
Geschwindigkeit	1800/min
Arbeitszyklus	Notstrom, Hauptstrom
Motormodell	C15 ATAAC, I-6, wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor
Bohrung	137,2 mm
Hub	171,4 mm
Hubraum	15,2 l
Verdichtungsverhältnis	16,1:1
Ansaugsystem	Luftgekühlter Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem	MEUI
Regler	Adem™ A4
Länge – Maximal	4.273 mm
Breite – Maximal	2.058 mm
Höhe – Maximal	2.092 mm
Maximale Leistung	500 kVA
Minimale Leistung	320 kVA
Nenn Drehzahl	1800/min

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

CAT Stromaggregat C15

