

## CAT Stromaggregat C15

<https://www.zeppelin-powersystems.com/de/de/>



Minimale Nennleistung	365 kVA
Maximale Nennleistung	550 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff	Tier 2 oder Tier 3
Spannung	208 bis 600 V
Frequenz	50 Hz
Geschwindigkeit	1500/min
Arbeitszyklus	Notstrom, Hauptstrom
Motormodell	C15 ATAAC, I-6, wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor
Bohrung	137,2 mm
Hub	171,4 mm
Hubraum	15,2 l
Verdichtungsverhältnis	16,1:1
Ansaugsystem	Luftgekühlter Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem	MEUI
Regler	Adem™ A4
Länge – Maximal	3.830 mm
Breite – Maximal	1.481 mm
Höhe – Maximal	2.193 mm
Maximale Leistung	550 kVA
Minimale Leistung	365 kVA
Nenn Drehzahl	1500/min

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

## CAT Stromaggregat C15

