

CAT Stromaggregat C27

<https://www.zepelin-powersystems.com/de/de/>



Minimale Nennleistung	635 ekW
Maximale Nennleistung	800 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff	Geringer Kraftstoffverbrauch, Tier 2 für Nichtstraßenfahrzeuge
Spannung	208 bis 600 V
Frequenz	60 Hz
Geschwindigkeit	1800/min
Arbeitszyklus	Notstrom, Hauptstrom
Motormodell	C27 ATAAC, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung	137,2 mm
Hub	152,4 mm
Hubraum	27,03 l
Verdichtungsverhältnis	16,1:1
Ansaugsystem	TA
Kraftstoffsystem	MEUI
Regler	Adem™ A4
Länge – Maximal	4.674 mm
Breite – Maximal	1.723 mm
Höhe – Maximal	2.162 mm
Maximale Leistung	800 kVA
Minimale Leistung	635 kVA
Nenn Drehzahl	1800/min

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

CAT Stromaggregat C27

