

CAT Stromaggregat C32

https://www.zeppelin-powersystems.com/de/de/



Minimale Nennleistung 910 kVA Maximale Nennleistung 1500 kVA

Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen

Spannung 400 bis 3300 Volt

Frequenz 50 Hz Geschwindigkeit 1500/min

Arbeitszyklus Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom

Motormodell C32 TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel

Bohrung 145 mm Hub 162 mm 32,1 I Hubraum Verdichtungsverhältnis 15,0:1 Ansaugsystem TA Kraftstoffsystem MEUI Regler Adem™A4 Länge - Minimal 4.165 mm Länge – Maximal 4.485 mm Breite - Minimal 1.684 mm Breite - Maximal 2.228 mm Höhe – Minimal 2.162 mm Höhe - Maximal 2.194 mm Trockengewicht - Stromaggregat 6.668 kg

(minimal)

Trockengewicht – Stromaggregat 8.099 kg

(maximal)

Nenndrehzahl 1500/min Maximale Leistung 1.500 kVA Minimale Leistung 910 kVA



CAT Stromaggregat C32

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.



CAT Stromaggregat C32

















Up to 14.3% Lighter Than Competitors





Full Power for up to 50°C; 1500m/20°C after some competitors begin to derate

LET'S DO THE WORK.

CAT