

CAT Stromaggregat C4.4

<https://www.zepelin-powersystems.com/de/de/>



Minimale Nennleistung	72 ekW
Maximale Nennleistung	100 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff	Zertifiziert gemäß EPA Tier 3 (USA)
Spannung	110 bis 480 V
Frequenz	60 Hz
Geschwindigkeit	1800/min
Arbeitszyklus	Notstrom, Hauptstrom
Motormodell	Cat® C4.4
Bohrung	105 mm
Hub	127 mm
Hubraum	4,4 l
Verdichtungsverhältnis	16.2:1, 17.25:1, 18.2:1 oder 18.3:1
Ansaugsystem	Turboaufladung
Kraftstoffsystem	Direkteinspritzung oder Common-Rail
Regler	Mechanisch
Länge – Maximal	1.925 mm
Breite – Maximal	1.120 mm
Höhe – Maximal	1.361 mm
Maximale Leistung	100 kVA
Minimale Leistung	72 kVA
Nenn Drehzahl	1800/min

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

CAT Stromaggregat C4.4

