

## CAT Stromaggregat C4.4

<https://www.zepelin-powersystems.com/de/de/>



Maximale Nennleistung	60 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff	Zertifiziert gemäß EPA Tier 3 (USA)
Spannung	208 bis 600 V
Frequenz	60 Hz
Geschwindigkeit	1800/min
Arbeitszyklus	Notstrom, Hauptstrom
Motormodell	C4.4, Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung	105 mm
Hub	127 mm
Hubraum	4,4 l
Verdichtungsverhältnis	18,2:1
Ansaugsystem	Turboaufladung
Kraftstoffsystem	Elektronisch (einstellbar)
Regler	Adem™ A4
Länge – Maximal	1.925 mm
Breite – Maximal	1.120 mm
Höhe – Maximal	1.361 mm
Minimale Nennleistung	36 ekW
Maximale Leistung	60 kVA
Minimale Leistung	36 kVA
Nenn Drehzahl	1800/min

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

## CAT Stromaggregat C4.4

