

CAT Stromaggregat C4.4

<https://www.zepelin-powersystems.com/de/de/>



| | |
|---|---|
| Maximale Nennleistung | 60 ekW |
| Strategie für Emissionen und Kraftstoff | Zertifiziert gemäß EPA Tier 3 (USA) |
| Spannung | 208 bis 600 V |
| Frequenz | 60 Hz |
| Geschwindigkeit | 1800/min |
| Arbeitszyklus | Notstrom, Hauptstrom |
| Motormodell | C4.4, Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor |
| Bohrung | 105 mm |
| Hub | 127 mm |
| Hubraum | 4,4 l |
| Verdichtungsverhältnis | 18,2:1 |
| Ansaugsystem | Turboaufladung |
| Kraftstoffsystem | Elektronisch (einstellbar) |
| Regler | Adem™ A4 |
| Länge – Maximal | 1.925 mm |
| Breite – Maximal | 1.120 mm |
| Höhe – Maximal | 1.361 mm |
| Minimale Nennleistung | 36 ekW |
| Maximale Leistung | 60 kVA |
| Minimale Leistung | 36 kVA |
| Nenn Drehzahl | 1800/min |

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

CAT Stromaggregat C4.4

