

CAT Stromaggregat C9

<https://www.zepelin-powersystems.com/de/de/>



Minimale Nennleistung	180 ekW
Maximale Nennleistung	300 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff	Niedriger Kraftstoffverbrauch, Tier 3
Spannung	220 bis 480 V
Frequenz	60 Hz
Geschwindigkeit	1800/min
Arbeitszyklus	Notstrom, Hauptstrom
Motormodell	C9 ATAAC, I-6, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung	112 mm
Hub	149 mm
Hubraum	8,8 l
Verdichtungsverhältnis	16,1:1
Ansaugsystem	Luftgekühlter Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem	Hydraulisch betätigte, elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung
Regler	Adem™ A4
Länge – Maximal	3.988 mm
Breite – Maximal	1.207 mm
Höhe – Maximal	1.867 mm
Maximale Leistung	300 kVA
Minimale Leistung	180 kVA
Nenn Drehzahl	1800/min

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

CAT Stromaggregat C9

