

## CAT Stromaggregat Cat C32 (IMO III)

<https://www.zepelin-powersystems.com/de/de/>



Minimale Nennleistung	219 ekW
Maximale Nennleistung	940 ekW
Frequenz	60 Hz
Motorenndrehzahl	1500/min
Ausführung	V-12-Viertakt-Dieselmotor
Ansaugsystem	Ladeluftkühler-Ansaugsystem mit Turbolader
Bohrung	145 mm
Hub	162 mm
Hubraum	32,1 l
Regler	Elektronisch (A5 ECM)
Emissionen	IMO III-Emissionszertifizierung (SCR erforderlich)
Länge	167,2"/4245 mm (minimal), 226,1"/5742 mm (maximal)
Breite	59,9"/1521 mm (minimal), 89,8"/2280 mm (maximal)
Höhe	70,4"/1747 mm (minimal), 92,8"/2356 mm (maximal)
Füllmengen	Schmierölsystem mit Ölfilterwechsel: 146 l (38,5 US-Gall.)
Ölwechselintervall	750 Stunden
Kühlung	Wärmetauscher, mit Kielkühlung oder Kühler
Generator	SR5-Formspulenwicklung
Minimale Leistung	219 kVA
Maximale Leistung	940 kVA
Nenndrehzahl	1500/min

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.